

A prova de tempo e jatos potentes d'água

### Características Construtivas

Caixa de passagem e inspeção. Corpo e tampa fabricados em liga de alumínio fundido *copper free* de alta resistência mecânica e à corrosão.

Tampa fixada ao corpo por parafusos em aço inox AISI 304 (316 sob consulta).

Grau de proteção **IP66 sem guarnição**.

Entradas rosqueadas de 1/2" a 4" NPT ou BSP (ver tabela).

Acabamento: pintura eletrostática em poliéster na cor Cinza Munsell, N6,5 (outros sob consulta).

### Aplicação

Indicada para passagem, ligação e inspeção de condutores elétricos em áreas com umidade, gases e vapores não inflamáveis.



Grau de proteção IP66.  
ABNT NBR IEC 60529.



## Especificação Técnica

### CAIXA DE INSPEÇÃO A PROVA DE TEMPO E JATOS POTENTES D'ÁGUA

CÓDIGO	ROSCA	DIMENSÕES (mm)							
		A	B	C	D	E	F	G	H
AR18/N11	1/2"	230	82	65	150	30	57	20	20
AR18/N22	3/4"								
AR18/N33	1"	320	100	90	230	45	80	25	28
AR18/N44	1.1/4"								
AR18/N55	1.1/2"	400	120	110	300	65	100	25	38
AR18/N66	2"								
AR18/N77	2.1/2"	550	185	150	400	95	137	35	55
AR18/N88	3"								
AR18/N99	3.1/2"	700	210	180	550	120	167	37	67
AR18/N111	4"								

**Codificação:** N = NPT, B = BSP.

Obs.: fornecido **sem junta de vedação** com grau de proteção **IP66**.

**Notas:**

1. Rosca padrão NPT. Para rosca BSP substituir no código a letra "N" pela letra "B".

**Exemplo:** AR18/B11 = Caixa com tampa de inspeção, rosca de 1/2" BSP.

