Grampo “U” (leve e pesado) para áreas industriais

Normas e certificações

Proteção: À prova de tempo

Características Construtivas

Grampo “U” (leve e pesado) para áreas industriais. Fornecido com duas porcas sextavadas e duas arruelas de pressão do mesmo material.



Materiais

Grampo “U” fabricado em aço carbono SAE 1010/1020 galvanizado eletrolítico. Sob consulta, disponível galvanizado a fogo, alumínio ou aço inox AISI 304.

Aplicação

Indicada para fixação de eletroduto.

Especificação Técnica

Grampo “U” padrão



Código	Ø tubo	Dimensões (mm)				
		A	B	ØC	ØD	L
AGRP/U10F	3/8"	59	33,3	5,35	1/4"	19,1
AGRP/U11F	1/2"	70	44,5	6,8	5/16"	23,8
AGRP/U22F	3/4"	78				28,6
AGRP/U33F	1"	84	47,6			34,9
AGRP/U44F	1.1/4"	89	44,5			43,7
AGRP/U55F	1.1/2"	95				50,8
AGRP/U66F	2"	119	52,4	8,3	3/8"	61,9
AGRP/U77F	2.1/2"	130				74,6
AGRP/U88F	3"	144				90,5
AGRP/U99F	3.1/2"	157				104,9
AGRP/U111F	4"	176	57,2			116,7

Grampo “U” pesado (tipo naval)



Código	Ø tubo	Dimensões (mm)				
		A	B	ØC	ØD	L
AGRN/U11F	1/2"	70	44,5	8,3	3/8"	23,8
AGRN/U22F	3/4"	78				28,6
AGRN/U33F	1"	84	47,6			34,9
AGRN/U44F	1.1/4"	89	44,5			43,7
AGRN/U55F	1.1/2"	95				50,8
AGRN/U66F	2"	119	52,4	11,2	1/2"	61,9
AGRN/U77F	2.1/2"	130				74,6
AGRN/U88F	3"	144				90,5
AGRN/U99F	3.1/2"	157				104,9
AGRN/U111F	4"	176	57,2			116,7

Codificação: ***F*** *= Aço carbono galvanizado eletrolítico,* ***FG*** *= Aço carbono galvanizado a fogo,* ***A*** *= Alumínio,* ***A2*** *= Aço inox 304.*
Obs.: *Produto padrão em aço carbono galvanizado eletrolítico. Para galvanizado a fogo substituir no código “F” por “FG” ou “A” para alumínio e “A2” para aço inox 304.*