

Luva à prova de tempo

Normas e certificações

Proteção: À prova de tempo

Características Construtivas

Luva para áreas industriais.
Rosca NPT ou BSP (outras sob consulta).

Materiais

Luva em alumínio. Sob consulta, disponível ferro fundido nodular galvanizado eletrolítico ou galvanizado a fogo.

Aplicação

Indicada para junção de eletrodutos com rosca externa de mesmo diâmetro.



Especificação Técnica

	Código	Ø Nominal	Dimensões (mm)	
			ØA	B
	ALUT/N11A	1/2"	27,5	33
	ALUT/N22A	3/4"	33,5	38
	ALUT/N33A	1"	40	44
	ALUT/N44A	1.1/4"	51	53
	ALUT/N55A	1.1/2"	58	58
	ALUT/N66A	2"	70	63
	ALUT/N77A	2.1/2"	87	73
	ALUT/N88A	3"	101	77,5
	ALUT/N111A	4"	125,5	88

Codificação: N = NPT, B = BSP, A = Alumínio, F = ferro galvanizado eletrolítico, FG = ferro galvanizado a fogo.

Obs.: Rosca padrão NPT. Para rosca BSP substituir no código a letra N pela letra B. Para opções em ferro, substituir o "A" no final do código por "F" ou "FG".